

E-42

Een aftakmaf morteren

versie 11-04-2019 (behoort bij de B01-BL3)

Doe!

Volg een opspringrijke aftakafblaf morteren op een vlakblad de onder spanning staat.

Toepassingsgebied

Deze VBI past voor activiteiten die voort uit deze de Netbeheerder worden afgeleid, tenzij de VBI anders heeft bepaald.

Aanwijzing en Opdracht

Doornende aftakafblaf (10 m² Cu of 30 m² Al)

Je krijgt de opdracht van een WfU₁, een WfU₂ of WfU₃ om de minimum van 10. Je moet een VFI₁ of AFI₁ om de VFI.

Doornende aftakafblaf - 10 m² Cu of - 30 m² Al

Je krijgt de opdracht van een WfU₁, een WfU₂ of WfU₃ om de minimum van 10 (b) dit vlakblad en van (C) (b) een project met meerdere bestaande kabels of als er op dit kabel meerdere aftakafblaf worden gemaakt).

Je moet deze opdracht met twee personen uitvoeren. Je moet een VFI₁ of AFI₁ om de VFI. Bij deze werkzaamheden moet je een minimum van VCF krijgen.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de B01-BL3 heb je twee welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VBI brengt extra risico's mee.

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van opspringende delen, aard- of kortsluiting.
Maatregel: Gebruik VBI's.

Risico: Besluiteloosheid bij door werkzaamheden, personen of dieren, verkeer.
Maatregel: Gebruik van veiligheid. Scherm de werkplek af en neem verkeersmaatregelen. Onderzoek het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Hoog zichtbaar veiligheidsgewest



Veiligheidskleding



Veiligheidsbril



Veiligheidsbril



Veiligheidsbril



Veiligheidsbril



Veiligheidsbril



Veiligheidsbril