

G-25

HD-leidingen stoppen

versie 10-04-2018

Doel

HD-leidingen veilig stoppen.

Toepassingsgebied

Deze VRI gaat voor activiteiten die voor of door de netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de VRI anders heeft bepaald.

Opdracht en aanwijzing

Je krijgt de opdracht van een VRI₁ of VRI₂ om een werklip.

De VRI heeft vooraf een toezicht.

Een gespecialiseerde medewerker of bedrijf voert het stoppen uit (mogelijk medewerker(s) onder VRI1 aanwijzing).

Je moet een AUP₁ of AUP₂ zijn om de bijbehorende gespecialiseerde werkzaamheden en beheringshandelingen uit te voeren.

Deze werkzaamheden worden door minimaal een VOP gevolgd.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.1 van de VRI1 kun je twee welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het rest in deze VRI brengt extra risico's mee.

Risico: Gevolgschade stroomlijn

Maatregel: Zorg dat je stroomlijnen kunt gebruiken.

Risico: Brand en/of explosiegevaar

Maatregel: Gebruik geen ontstekingsbronnen op of in de omgeving van de werklip. Plaats verlichting op "Open haal verboden".

Risico: Aanwezigheid van arbeidsgenoot

Maatregel: Gebruik de extra PMA's die in VRI1 is erin.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Persoonlijke beschermingsmiddelen



Gebruik van veiligheidsmiddelen

Veiligheidsmiddelen



Gebruik van veiligheidsmiddelen



Gebruik van veiligheidsmiddelen



Gebruik van veiligheidsmiddelen



Gebruik