G-08
Binneninstallaties ≤ G25 ontluchten
versie 15-04-2019

Doel
Binneninstallaties ≤ G25 veilig ontluchten.

Toepassingsgebied
Deze VWI geldt voor activiteiten die voor of door de netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de IV anders heeft bepaald.

Opdracht en aanwijzing
Je krijgt de opdracht van een WV $_{\text{(1 monteur)}}$ of WV $_{\text{(1-2 leden)}}$ of WV $_{\text{(3 leden)}}$ of WV $_{\text{(3 monteurs)}}$ via een aanlegplan of roamingopdracht.
De WV bepaalt ook de mate van toezicht.
Je moet een VCP $_{\text{(1 monteur)}}$ of VP $_{\text{(1 lasser)}}$ of VP $_{\text{(1 monteur)}}$ of VP $_{\text{(1-2)}}$ of AVP $_{\text{(1-2 leden)}}$ of AVP $_{\text{(3 leden)}}$ of AVP $_{\text{(3 monteurs)}}$ of AVP $_{\text{(3 monteurs)}}$ zijn.

Risico's en maatregelen
In hoofdstuk 4.4 van de VIAG kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico: Aanwezigheid van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek
Maatregel: Laat mensen en/of dieren de werkplek verlaten.

Risico: Explosiegevaar bij een te hoge gasconcentratie tijdens het ontluchten
Maatregel: Ontluch en controleer op de juiste manier.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Verplichting om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken

Veiligheidsmiddelen

Verplichting om veiligheidsmiddelen te gebruiken of aanwezig te hebben