G-11
Nieuwe LD-aansluitleidingen en meteropstellingen aansluiten en in bedrijf nemen

versie 10-04-2019

Doel

Nieuwe LD-aansluitleidingen en meteropstellingen veilig aansluiten en in bedrijf nemen.

Toepassingsgebied

Deze VWI geldt voor activiteiten die voor of door de netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de N anders heeft bepaald.

Opdracht en aanwijzing

Een LD-aansluitleiding aansluiten en in gebruik nemen

Je krijgt de opdracht van een WV $_{(L-2 \text{ kabel})}$ of WV $_{(L\text{-kabel})}$ of WV $_{(L\text{-kabelbus})}$ via een werkplan of reisopdracht.
De WV bepaalt ook de mate van toezicht.
Je moet een VP $_{(L\text{-aansluiting})}$ of VP $_{(L-2)}$ of AVP $_{(L-2 \text{ kabel})}$ of AVP $_{(L\text{-kabel})}$ of AVP $_{(L\text{-kabelbus})}$ zijn.
Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VOP geholpen.

Een LD-aansluitleiding inbouwen

Je krijgt de opdracht van een WV $_{(L-2 \text{ kabel})}$ of WV $_{(L\text{-kabel})}$ of WV $_{(L\text{-kabelbus})}$ via een werkplan.
De WV bepaalt ook de mate van toezicht.
Je moet een AVP $_{(L-2 \text{ kabel})}$ of WVP $_{(L\text{-kabel})}$ of AVP $_{(L\text{-kabelbus})}$ zijn.
Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VOP geholpen.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VIAG kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico:	Aanwezigheid van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek
Maatregel:	Scherm de werkplek af. Laat mensen en/of dieren de werkplek verlaten.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Schakelaars en draaiknoppen van meetapparatuur bediend

Bij werkzaamheden langs de weg: veiligheidskleding