

G-13

LD-aansluitingen ontluichten

versie 13-04-2019

Doel

LD-aansluitingen veilig ontluichten.

Toepassingsgebied

Deze VRI geldt voor activiteiten die voor of door de netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de VRI anders heeft bepaald.

Opdracht en aanwijzing

Je krijgt de opdracht van een VRI $VRI_{1,2,3,4,5}$ of VRI $VRI_{1,2,3,4,5}$ of VRI $VRI_{1,2,3,4,5}$ via een werkplan of memoformulier.

De VRI bepaalt ook de mate van beveiliging.

Je moet een VPI $VPI_{1,2,3,4}$ of VPI $VPI_{1,2,3,4}$ of AUP $AUP_{1,2,3,4}$ of AUP $AUP_{1,2,3,4}$ of AUP $AUP_{1,2,3,4}$ zijn.

By deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VPI groepen.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 6.4 van de VRI is een lijst van algemene risico's en maatregelen op zijn. Het werk in deze VRI brengt extra risico's met.

Risico: Aansluiting van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek.
Maatregel: Schermen de werkplek af. Laat mensen en/of dieren de werkplek verlaten.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Beveiliging van het gezicht en de ogen.



Beveiliging van het gehoor.

Veiligheidsmiddelen



Beveiliging van de werkmaterieel.



Beveiliging van de werkmaterieel.



Beveiliging

Wekken



Beveiliging van de werkmaterieel.