

E-123-222

Onderhoud/inspecties aan een HS of MS installatie uitvoeren

10 april 2019

Doeel

Veilig onderhoudswerkzaamheden of inspecties aan HS- of MS installaties uitvoeren.

Toepassingsgebied

Deze WVI geeft voor activiteiten die voor of door de Netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de NV anders heeft bepaald.

Opzicht en aanwezig

Domein D0

Je krijgt de opzicht van een WV_{D0} of $WV_{D0, \text{aanvullend}}$ via minimaal een DG.

Voor deze werkzaamheden met twee personen of:

Je moet minimaal een VP_{D0} zijn.

Als deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VOP_{D0} geholpen.

Ook een medewerker zonder aanwezigheid (ook) mag dit werk doen. Dit moet een VP_{D0} verantwoordelijk toezicht houden.

Domein M0

Je krijgt de opzicht van een WV_{M0} via minimaal een DG.

Voor deze werkzaamheden met twee personen of:

Je moet minimaal een VP_{M0} zijn.

Als deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VOP_{M0} geholpen.

Ook een medewerker zonder aanwezigheid (ook) mag dit werk doen. Dit moet een VP_{M0} de hele tijd toezicht houden.

Maatregelen

Versloten toestand MS/LS handformaten met afgeschermde MS aansluiting

Je krijgt de opzicht van een WV_{D0} via minimaal een DG. Voor deze werkzaamheden met twee personen of:

Voor het versluiten van de toestand moet je minimaal een AVP of $AVP_{\text{aanvullend}}$ binnen het domein M0 van. Als deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VOP_{D0} geholpen.

Voor LS bestuursingehandelingen moet je de juiste LS aanwezig hebben.

Voor LS bestuursingehandelingen moet je de juiste LS aanwezig hebben.

Een afstands zamen aan de afgeschermde handformaten of afstands zamen

Je krijgt de opzicht van een WV_{D0} , $WV_{D0, \text{aanvullend}}$ of WV_{M0} via minimaal een DG.

Je moet minimaal een VP_{D0} , VP_{M0} of $AVP_{\text{aanvullend}}$ zijn.

Een afstands zamen aan de onafgeschermde handformaten

Je krijgt de opzicht van een WV_{D0} , $WV_{D0, \text{aanvullend}}$ of WV_{M0} via een DG.

Je moet minimaal een VP_{D0} , VP_{M0} of $AVP_{\text{aanvullend}}$ zijn.

HS afstands van stuurkabel

Je krijgt de opzicht van een WV_{D0} , $WV_{D0, \text{aanvullend}}$ of WV_{M0} via minimaal een DG.

Je moet minimaal een VP_{D0} of VP_{M0} zijn.

Onderhouden en inspecties van afschermde en onafgeschermde

Je krijgt de opzicht via minimaal een DG van een WV_{D0} , $WV_{D0, \text{aanvullend}}$ of WV_{M0} .