

Processchema LS bij DO en GO

In dit schema is de aanpak van WY vanaf de voorzet tot aan de laatste WY, bij een nieuw ontwerp is dat anders beschreven. Bij een nieuw ontwerp moet er overwacht worden de WY's plaats vinden zodat er op elk moment steeds één WY verantwoordelijk is.

- OS = Operationeel Invalide Verantwoordelijke
- WY = Werkzaamheidsverantwoordelijke
- BD = Bedieningsbeveiliging
- PL = Plaatsleider
- LSNP = Algemeen Toelichtings Proces
- WP = Werkplan
- BP = Bedieningsplan
- YSL = Toelichtingsaanpak

Bijlage 2a versie 12-06-2017 herzien bij de BSL BSLA (geen wijzigingen Looi, rolgie versie)

Bij aanbrengen door meerdere ploegen tegelijkertijd moet er bij aanbrengen van elke processing eenmalig zijn tussen alle PL, zodat WY (op de foto de WY) in tegalen zijn.

In de diverse stappen in dit schema is nodig te weten door de WY welke aanpakking naar de WY op de algemene momenten.

De uitvoering van de stappen is alleen moet tijdig bij het werkplan betrekken zijn, procesafspraken afmaken zijn per onderdeel te bepalen en worden niet in dit schema aanpakking, de artikel 1.1 in de BSL BSL.



VERBODEN TOEGANG TOEGANG TOEGANG TOEGANG TOEGANG TOEGANG TOEGANG