

Werkbeschrijving

Titel: Verwijderen en afvoeren van AC geleidingen.

Versie: 4 juli 2008, updates: 11 december 2018 en 7 september 2019

Titel: Boodschaling van arbeid

Beschrijving: Boodschaling van arbeid kan op lange termijn ernstige gezondheidschade veroorzaken.

Werkzaamheden en effecten

- Het verwijderen en afvoeren van AC geleidingen dient te worden uitgevoerd door iemand opgeleid personeel.
- De te verwijderen AC geleidingen zijn buitengebruik. Zie VMO VMO 4-20.

Maatregelen medewerker

Waar u begint

- U heeft een opleiding arbeid en een uiting op basis van deze werkinstructie gehad. De met, die mag u de werkzaamheden niet uitvoeren.
- Als de werkzaamheden aflopen van het VMO vertalen staat de werkzaamheden en neem contact op met de werkvoorzieningsafdeling.
- Controleer de aanwezigheid van de benodigde middelen:
 - wegvoervermogen (type VAC) afvoerteggen
 - veiligheidsbril (g) werkzaamheden in de duof en (h)werkzaamheden
 - veiligheidsbril (V) of veiligheidsbril (V) met wegvoervermogen
 - teeggen werkhandschoenen welke goed afsluiten
 - een gruwtrui met F5 filter
 - voldoende met afsluitend gemante leidingafsluit kunststof afsluitklem
 - kunststofafsluit van voldoende dikte (minimaal 0,2 mm) en gladwand
 - emmer water met handschoen
 - plantenspuitfles met water
 - container met containerafval of big bag
- Gebruik (g) de beschreven werkzaamheden alleen de volgende hulpmiddelen:
 - eenhamer, steunpomp of betel,
 - bethingelopen voor het delen van buizen met een inwendige diameter kleiner dan 100 mm,
 - pneumatisch aangedreven bethingelopen voor het delen van buizen met een inwendige diameter groter dan 100 mm.
- Het de omgeving of volde toegang door de buizen wordt voorkomen.
- Het, dient en met niet binnen de afgesloten werkgelid.
- Voor de werkzaamheden en uit het duof, en niet mogelijk vertoeren direct betrokken zijn,
- Zorg dat de buis buiten blijft met ongeveer 5 tot 10 cm grond terbelde u begint met het werken aan de buis.
- Bij het verwijderen/schroeven van de buis eerst de voorgesproten PBM controleren en verwijderen leidingdeel van maken.
- Grondaf met meer AC geleiding dan op dezelfde werkdag kan worden verwijt.

VN 04 2008/08, updates: 11 december 2018 en 7 september 2019