

## E-63

# Een tijdelijke leiding vanuit een huisaansluiting aanleggen en verwijderen

versie 10-04-2019 (behoort bij de B03-BL3)

### Doel

Een tijdelijke leiding veilig aanleggen of verwijderen tussen twee huisaansluitingen.

### Toepassingsgebied

Deze WVI geldt voor activiteiten die voort vloeien uit de Netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de NV anders heeft bepaald.

### Aanwijzing en Opdracht

Zie bijlage de opdracht van een WVI [vanaf de WVI](#) en/of [vanaf de WVI](#) en/of [vanaf de WVI](#).  
Zie ook de WVI [vanaf de WVI](#) en/of [vanaf de WVI](#) en/of [vanaf de WVI](#).

### Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de B03-BL3 kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze WVI brengt extra risico's met:

**Risico:** Persoonlijk letsel door aanraking van spanningvoerende delen, vast- of kortsluiting  
**Maatregel:** Gebruik PWB's. Scherm spanningvoerende delen af.

**Risico:** Beschadiging bij het aanbrengen/verwijderen, plaatsen of demonteren van het  
**Maatregel:** Scherm de werfplaats af en neem voorzichtsmaatregelen. Onderbreuk het werk.

### Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen



Veiligheidsbril



Veiligheidsvest



Veiligheidskous



Veiligheidskous



Veiligheidskous



Veiligheidskous



Veiligheidskous



Veiligheidskous



Veiligheidskous

#### Veiligheidsmiddelen



Veiligheidsmiddelen



Veiligheidsmiddelen  
Veiligheidsmiddelen



Veiligheidsmiddelen  
Veiligheidsmiddelen