

Doel

Storingen in aansluitkasten 1 fase A veilig verhelpen.

Aanwijzing en Opdracht
Besluiting(s) vanreager, lokale persoons vanreager, afsluit controleer van de verbindingen

 de bijlage de opdracht van een NP₁, een NP₂ of NP₃, een NP₄ via minimaal een NS₁.

 de maat van NP₁, een NP₂, een NP₃ of NP₄ of NP₅, een NP₆ of NP₇, een NP₈ zijn.

Overige storings

 de bijlage de opdracht van een NP₁, een NP₂ of NP₃, een NP₄ via minimaal een NS₁.

 de maat van NP₁, een NP₂, een NP₃ of NP₄ of NP₅, een NP₆ of NP₇, een NP₈ zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de E67-613 kunt je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VM brengt extra risico's mee:

Risico:	Persoonlijk letsel door aanraking van spanninggevoelige delen, aard- of kortsluiting
Maatregel:	Gebruik PWB's, scherm spanninggevoelige delen af
Risico:	Beïnvloeding, bijv. door weersomstandigheden, personen of dieren
Maatregel:	Scherm de veiligheid af. Onderbreek het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen
Persoonlijke beschermingsmiddelen

 Veiligheidsbril
 Bescherming
 tegen
 schadelijke
 straling

 Veiligheidsvest
 Bescherming
 tegen
 schadelijke
 straling


Veiligheidskous



Veiligheidskous



Veiligheidskous



Veiligheidskous



Veiligheidskous

Veiligheidsmiddelen


Veiligheidsmiddelen



Veiligheidsmiddelen



Veiligheidsmiddelen



Veiligheidsmiddelen