

Een tijdelijke aftakvoeding bij stations en verdeelkasten aanbrengen of verwijderen

versie 22-04-2020 behorend bij de NEN-EN-50120

Doel

Vrijleg een tijdelijke aftakvoeding bij stations en verdeelkasten aanbrengen of verwijderen.

Aanwijzing en Doelwit

De lengte de opdracht van een WV_{1000V} of WV_{1500V} die maximaal een WV_{1000V} of maximaal een WV_{1500V} of WV_{2000V} zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de NEN-EN-50120 kunt je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VM brengt extra risico's met:

Risico: Persoonlijke letsel door aanraking van spanningsoverende delen, aard- of kortsluiting.
Maatregel: Gebruik PWB's, Scherm in de directe nabijheid zijde blootge spanningsoverende delen of

Risico: Belastinging, bij door werkzaamheden, gemeten of door.
Maatregel: Gebruik een werkteam, Scherm de werkplek af, Onderbreven het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



1 Persoonlijke veiligheidsgordel



1 Veiligheidsbril of bescherming



1 Veiligheids handschoen



1 Veiligheids helm



1 Veiligheids schoenen

Veiligheidsmiddelen



1 Veiligheids afscherming



1 Veiligheids teken



1 Veiligheids uitrusting aanbrengen



1 Veiligheids uitrusting verwijderen