

Veilig werken aan bestaande gasradels en aftakpunten onder druk in LD-netten (zonder gasuitstroming)

versie 15-04-2020

Wij aftakpunten beschrijven we in deze veiligheidsworkinstructie onder 7 situaties die in de toekomst gemeentelijk zijn.

Opdracht en aanwijzing

De knipde opdracht van een WY 1,2 of een of WY 1,5 van of WY 1,5 van, als een werkplan of maatplan.

De WY knipt ook de meter van de WY.

De knip van WY 1,2 of WY 1,5 van of WY 1,5 van of WY 1,5 van is.

De knip van de WY wordt op de knip van de WY gebruikt.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.8 van de VMO kun je twee welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VMO brengt extra risico's met.

Risico: Aansluiting van meter en/of meter in de directe omgeving van de werkplek.

Maatregel: Scherm de werkplek af. Laat meter en/of meter de werkplek verlaten.

Plaats veiligheidsscherm voor open raam en open venster.

Risico: Ongecontroleerde uitstroming van gas.

Maatregel: Verifieer de werkplek. Bij de knip van de gasconcentratie meter. Als de gasconcentratie >10% LEL is, verlaat het direct de werkplek. Gaaf het door aan de WY.

Risico: Gevalrisico door vallen.

Maatregel: Zorg dat je de steunbrug kunt gebruiken.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Bescherming van
de ogen met
veiligheidsbril



oortekstoppen



Als u valt, moet u
veiligheidsriem
gebruiken

Veiligheidsmiddelen



Gasconcentratie
meter (met
alarm)



Steunbrug
(max 1,50 m)
als steunbrug



veiligheidsriem