

Doel

De juiste LS-kabel veilig selecteren, vasthouden met vasthoudapparaat of afhangapparaat.

Aanwijzing en Opdracht

Een kabel selecteren zonder opspanting

In figuur de opdracht met een $W_{\text{max}} < W_{\text{max, kabel}}$ of $W_{\text{max}} < W_{\text{max, kabel}}$ als minimum van BS.
In meet met W_{max} of W_{max} of W_{max} of W_{max} zijn.

Een kabel selecteren met vasthoudapparaat

In figuur de opdracht met een $W_{\text{max}} < W_{\text{max, kabel}}$ of $W_{\text{max}} < W_{\text{max, kabel}}$ als minimum van BS.
In meet met W_{max} of W_{max} of W_{max} zijn.

Een kabel selecteren d.m.v. afhangende meting

Zie formule 0003-02

Een kabel selecteren met afhangapparaat

In figuur de opdracht met een $W_{\text{max}} < W_{\text{max, kabel}}$ of $W_{\text{max}} < W_{\text{max, kabel}}$ als min BS.
In meet met W_{max} zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de 00-003 kan je twee welke algemene risico's van maatregelen en zijn.
Het werk in deze VSB brengt extra risico's mee.

Risico: Persoonlijke letsel door verandering van spanningen in de kabel, aard- of kortsluiting.
Maatregel: Gebruik PBM's, scherm spanningsgrenzen tabel af.

Risico: Botsing, slip, door aanvoersnelheden, personen of stroom.
Maatregel: Gebruik een veiligheid, scherm de veiligheid af, onderhouden het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Veiligheidsmiddelen

