

Waar

Indig een spanningloze afkroef monteren op een reukloze en onder spanning staat.

Aanwijzing en Opdracht

Overname afkroefdeels + 20 mm² of af 20 mm² af

is bijge de opdracht van een $W_{\text{afkroefdeels}}$ of $W_{\text{afkroefdeels}}$ of $W_{\text{afkroefdeels}}$ die minimal van 20 (bij die reukloze) en van 20 (bij een project met meerdere locaties) totals of als er op die lok of meerdere afkroefdeels worden gemonteerd).

Overname afkroefdeels + 20 mm² of af 20 mm² af

is bijge de opdracht van een $W_{\text{afkroefdeels}}$ of $W_{\text{afkroefdeels}}$ of $W_{\text{afkroefdeels}}$ die minimal van 20 (bij die reukloze) en van 20 (bij een project met meerdere locaties) totals of als er op die lok of meerdere afkroefdeels worden gemonteerd).

is met die opdracht met twee personen uitvoeren. In met van $W_{\text{afkroefdeels}}$ of $W_{\text{afkroefdeels}}$ zijn bij deze werkzaamheden wordt die minimal van 100 gaten.

Waar en maatregelen

in hoofdstuk 4.3 van de E0-011 kan je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze V01 brengt extra risico's met.

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsovername draden, vaak of kortsluiting
Maatregel: Gebruik PPM's.

Risico: Schade aan de afkroefdeels door aanraking van spanningsovername draden.
Maatregel: Gebruik van werkbank, scherm de werkbank af, draadbreuk het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



oog
bescherming
brillen



oer
bescherming
oerproppen



hand
bescherming
handschoenen



voet
bescherming
veiligheidschoen



val
bescherming
valbeveiliging



hoofd
bescherming
helm



hand
bescherming
handschoenen



voet
bescherming
veiligheidschoen

Veiligheidsmiddelen



val
bescherming
valbeveiliging



val
bescherming
valbeveiliging