

## G-47 Binneninstallaties en meteropstellingen § G25 veilig beproeven op dichtheid

versie 15-04-2021

### Opdracht en aanpak

Je krijgt de opdracht van een NV van een of NV van een of NV van een of NV van een, die een meteropstelling of meteropstelling.

De NV bepaalt ook de mate van veiligheid.

Je moet een VCP van een of VCP van een of VCP van een of VCP van een of VCP van een of VCP van een of VCP van een of VCP van een zijn.

### Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VMO kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het gaat in deze VMO om nog extra risico's mee.

Risico: Aanwezigheid van mensen voor testen in de directe omgeving van de meteropstelling.

Maatregel: Scherm de meteropstelling af. Laat mensen voor testen de meteropstelling verlaten.

Risico: Ongecontroleerde uitstraling van gas.

Maatregel: Ventileer de meteropstelling. Bij de tests zijn de gasconcentraties laag. Als de gasconcentratie > 10% LEL is, ventileer dan direct de meteropstelling. Gaat het niet aan de NV.

Risico: Verlamming door potentiaalverschillen.

Maatregel: Maak een elektrisch geleidende verbinding.

### Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen



Persoonlijke beschermingsmiddelen  
gebruiken

#### Veiligheidsmiddelen



Beveiligingsmiddelen  
zoals veiligheidsschuif  
opzet



Beveiligingsmiddelen  
zoals veiligheidsschuif  
opzet



Beveiligingsmiddelen  
zoals veiligheidsschuif  
opzet