

G-10 LD-metropstellingen ≤ G25, inclusief hoofdkranen, veilig repareren en onderhouden

versie 10-04-2020

Opgenicht en aanrijping

Zie bijlage de opbouw van een WY's-reeks of WY's-reeks of WY's-reeks of WY's-reeks. De WY's worden op maatsoortwerk.

De WY's worden ook de maten van tekenen.

Zie maat van WY's-reeks of WY's-reeks of WY's-reeks of WY's-reeks of WY's-reeks (G).

Als WY's-reeks mag je tekeningen van G-kranen vervangen. Dit mag je doen alleen als er een rubber ring of pakkingafdichting hebben.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VMO kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VMO brengt extra risico's mee:

Risico: Aanwezigheid van mensen ernst doen in de directe omgeving van de werkplek.

Maatregel: Scherm de werkplek af. Laat mensen ernst doen de werkplek verlaten.

Risico: Ongecontroleerde uitbarsting van gas.

Maatregel: Verklein de werkplek. Bij de hele bij de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie > 10% i.L.L., verlaat dan direct de werkplek. Gaaf het door van de WY.

Risico: Verkwisting door geleidingsverval.

Maatregel: Breng een elektrisch geleidende overbrugging aan.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Aanpakken
aanpakken
werkplek



Als er een
werkplek van de
werkplek
werkplek

Veiligheidsmiddelen



Personen
aanpakken
aanpakken
aanpakken



Personen
aanpakken
aanpakken
aanpakken



Personen
aanpakken
aanpakken
aanpakken



Personen
aanpakken
aanpakken
aanpakken