

G-10 LD-metropstellingen ≤ G25, inclusief hoofdcranes, veilig repareren en onderhouden versie 15-04-2021

Opdracht en aanpak

In het G-10 opdrachtplan zijn een WY-voorspan of WY-voorspan of WY-voorspan of WY-voorspan, de WY-voorspan of WY-voorspan.

De WY-voorspan ook de WY-voorspan.

In het WY-voorspan of WY-voorspan of WY-voorspan of WY-voorspan of WY-voorspan zijn.

Als WY-voorspan mag je 2-afgevoerd en 2-afgevoerd verspanen. Dit mag je alleen doen als de WY-voorspan niet of gedeeltelijk gebroken is.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 3.4 van de VMO kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VMO brengt extra risico's met.

Risico: Aanwezigheid van mensen wordt bedreigd in de directe omgeving van de werklip.

Maatregel: Scherm de werklip af. Laat mensen vooral buiten de werklip verstaan.

Risico: Ongecontroleerde uitbarsting van gas.

Maatregel: Verifieer de werklip. Bij de tests zijn de gascontroleerde meten. Als de gascontroleerde +10% LEL, verlaat dan direct de werklip. Gaaf het door aan de WY.

Risico: Verkwamming door potentiaalverschil.

Maatregel: Breng een elektrisch geleidende overbrugging aan.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Werkzaam in
de werklip
werkzaam



Werkzaam in
de werklip
werkzaam

Veiligheidsmiddelen



Werkzaam in
de werklip
werkzaam



Werkzaam in
de werklip
werkzaam



Werkzaam in
de werklip
werkzaam



Werkzaam in
de werklip
werkzaam