

Een tijdelijke leiding vanuit een huisaansluiting aanleggen en verwijderen

versie: 23-09-2022, bijgewerkt op: 01-01-2023

Doel

Een tijdelijke leiding veilig aanleggen of verwijderen tussen twee huisaansluitingen.

Aanwijzing en toelichting

De bijlage bij opdracht voor een WPL van een WPL is van toepassing op dit document voor de WPL.

De WPL van een WPL van een WPL van een WPL van een WPL.

Waarom en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de WPL WPL kan je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze WPL brengt extra risico's met.

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsgevoelige delen, wortel of binnenschakeling.
Maatregel: Gebruik PPM's, schakel spanningsgevoelige delen af.

Risico: Binnenschakeling bij een overstromingsgevoelig gebouw of daken.
Maatregel: Schakel de veiligheid af, Onderbreuk het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Veiligheidsbril



Veiligheids handschoenen



Veiligheids schoenen



Veiligheids harnas



Veiligheids helm



Veiligheids vest



Veiligheids harnas



Veiligheids helm



Veiligheids harnas

Veiligheidsmiddelen



Veiligheids harnas



Veiligheids harnas



Veiligheids harnas