

Een kunststof aansluitkast verplaatsen versie (1-06-2012) (verwend bij de E61-63)

Doel

Een onder spanning staande kunststof aansluitkast veilig verplaatsen.

Aanwijzing en Opmerking

De bijlage die aansluit op een 20kV-voeding of 20kV-voeding of 20kV-voeding of 20kV-voeding die afkomstig zijn van 20 kV-voeding of 20kV-voeding of 20kV-voeding of 20kV-voeding.

Waarom en maatregelen

In hoofdstuk 4.2 van de E61-63 kunt u lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze V&V brengt extra risico's met.

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsovernde delen, wortel of brennsteking.
Maatregel: Schakel PM's, schakel spanningsovernde delen af.

Risico: Belastinging, slip, door overspanningsdrukte, penetratie of doorsn.
Maatregel: Schakel de veiligheid af, toelichtend het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen
Persoonlijke beschermingsmiddelen


Veiligheidsvest



Veiligheidsbril



Veiligheidsvoetbodem



Veiligheidsvoetbodem



Veiligheidsvoetbodem



Veiligheidsvoetbodem



Veiligheidsvoetbodem



Veiligheidsvoetbodem

Veiligheidsmiddelen


Veiligheidsvoetbodem



Veiligheidsvoetbodem



Veiligheidsvoetbodem