

G-10 LD-metropstellingen ≤ G25, inclusief hoofdkranen, veilig repareren en onderhouden

versie 15-04-2022

Opdracht en aanwijzing

Je krijgt de opdracht met een WY's-voorzak of WY's-voorzak of WY's-voorzak of WY's-voorzak, die een werkplan of maatregelenplan.

De WY's heeft ook de mate van risico's.

Je moet een VOP's-voorzak of VOP's-voorzak of VOP's-voorzak of VOP's-voorzak of VOP's-voorzak zijn.

Als VOP's-voorzak mag je drukgevoel en 0-krachten vermijden. Dit mag je doen door alle de een rubber ring of polsbandje te gebruiken.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VMO kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VMO's wordt ook risico's met:

Risico: Aanwezigheid van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek.

Maatregel: Scherm de werkplek af. Laat mensen en/of dieren de werkplek verlaten.

Risico: Ongecontroleerde uitstroom van gas.

Maatregel: Verifieer de werkplek. Dit is het hele gebied gasconcentreerde meten. Als de gasconcentratie >10% LEL, verlaat dan direct de werkplek. Gaaf het door aan de WY.

Risico: Verkeuring door verkeersvoertuigen.

Maatregel: Sluit een elektrisch geleidend overbrugging aan.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Gebruik een veiligheidsbril met bescherming voor de zijkanten.



Gebruik een oorscherm met de juiste demping.

Veiligheidsmiddelen



Gebruik een veiligheidsharnas met een stevige aansluiting op de grond.



Gebruik een geleidend overbruggingsmiddel.



Gebruik een veiligheidsvoetband of een veiligheidshoed.



Gebruik een veiligheidshoed of een veiligheidshoed. Gebruik een veiligheidsvoetband of een veiligheidshoed.