

G-42

Grondsluikers veilig bedienen in MD- en LD-netten en aansluitelingen

versie 15-04-2011

Opdracht en verwijzing

Aktievers bedienen in MD-netten en MD-aansluitelingen

Je krijgt de opdracht van een WV ≤ 10000 of WV ≤ 100000 via een bedieningspaneel of raamppaneel.

De WV bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een AVP ≤ 10000 of AVP ≤ 100000 of AVP ≤ 1000000 zijn om deze grondsluikers te sluiten.

Je moet een AVP ≤ 10000 of AVP ≤ 100000 zijn om grondsluikers in MD-netten te openen.

Je moet een AVP ≤ 10000 of AVP ≤ 100000 of AVP ≤ 1000000 zijn om grondsluikers in MD-aansluitelingen te openen.

Scheidingsafsluikers voor gasomvormstations bedienen

Je krijgt de opdracht van een WV ≤ 100000 via een bedieningspaneel of raamppaneel.

De WV bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een AVP ≤ 10000 of AVP ≤ 100000 of AVP ≤ 1000000 zijn om deze grondsluikers te sluiten.

Je moet een AVP ≤ 100000 of AVP ≤ 1000000 zijn om deze grondsluikers te openen.

Aktievers bedienen in LD-netten

Je krijgt de opdracht van een WV ≤ 100000 of WV ≤ 1000000 of WV ≤ 10000000 via een bedieningspaneel.

De WV bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een AVP ≤ 100000 of AVP ≤ 1000000 of AVP ≤ 10000000 zijn om deze grondsluikers te bedienen.

Aktievers bedienen in LD-aansluitelingen

Je krijgt de opdracht van een WV ≤ 10000000 of WV ≤ 100000000 of WV ≤ 1000000000 via een bedieningspaneel of raamppaneel.

De WV bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een AVP ≤ 100000000 of AVP ≤ 1000000000 of AVP ≤ 10000000000 of AVP ≤ 100000000000 zijn om deze grondsluikers te bedienen.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VAO kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in de WVO brengt extra risico's mee.

Risico: Ongecontroleerde uitbarsting van gas.

Maatregel: Verklein de werkplek. Sluit de hele lijn af de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie $>10\%$ LEL is, verlaat het direct de werkplek. Gaat handelen aan de WV.