

Doel

De juiste LS-kabel veilig selecteren, vasthouden met vasthoudapparaat of klemapparaat.

Aanwijzing en Opdracht

Een kabel selecteren zonder apparatuur

In figuur de opdracht met een $WV_{\text{max}} < 1000 \text{ V}$ of $WV_{\text{max}} < 1000 \text{ V}$ als minimum van 60.
In maat van WV_{max} of WV_{max} of WV_{max} of WV_{max} zijn.

Een kabel selecteren met vasthoudapparaat

In figuur de opdracht met een $WV_{\text{max}} < 1000 \text{ V}$ of $WV_{\text{max}} < 1000 \text{ V}$ als minimum van 60.
In maat van WV_{max} of WV_{max} of WV_{max} zijn.

Een kabel selecteren d.m.v. destructieve meting

Zie paragraaf 0001-02

Een kabel selecteren met klemapparaat

In figuur de opdracht met een $WV_{\text{max}} < 1000 \text{ V}$ of $WV_{\text{max}} < 1000 \text{ V}$ als minimum van 60.
In maat van WV_{max} zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de 00-01 kan je twee welke algemene risico's van maatregelen en zijn. Het werk in deze P00 brengt extra risico's mee.

Risico: Persoonlijke leed door contact met spanningen die niet, aard- of kortsluiting
Maatregel: Gebruik P00's, scherm spanningen die niet af.

Risico: Besluiting, zijn door aanvoelapparatuur, personen of dieren.
Maatregel: Gebruik van veiligheid, scherm de veiligheid of. Onderhoud het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Veiligheidsmiddelen

