

Doel

De juiste LS-kabel veilig selecteren, eventueel met maatopname van afmetingen.

Aanwijzing en Opdracht

Een kabel selecteren zonder opmetingen

In figuur de opdracht met een $WV_{1,5 \times 0,5}$ of $WV_{1,5 \times 0,75}$ als minimum van BS.
In maat van $WV_{1,5 \times 0,5}$ of $WV_{1,5 \times 0,75}$ of $WV_{2,5 \times 0,5}$ of $WV_{2,5 \times 0,75}$.

Een kabel selecteren met maatopname

In figuur de opdracht met een $WV_{1,5 \times 0,5}$ of $WV_{1,5 \times 0,75}$ als minimum van BS.
In maat van $WV_{1,5 \times 0,5}$ of $WV_{1,5 \times 0,75}$ of $WV_{2,5 \times 0,5}$ of $WV_{2,5 \times 0,75}$.

Een kabel selecteren door afmetingen meten

Zie tekening 0001-02

Een kabel selecteren met afmetingen

In figuur de opdracht met een $WV_{1,5 \times 0,5}$ of $WV_{1,5 \times 0,75}$ als van BS.
In maat van WV zijn.

Resultaat en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BS-BS3 kun je lezen welke algemene richtlijn voor maatregelen er zijn. Het werk in deze PBM brengt extra richtlijn mee.

Risico: Persoonlijke letsel door vering van spanningen in de kabel, aard- of kortsluiting.
Maatregel: Gebruik PBM's, scherm spanningsvrije kabel af.

Risico: Besluiting, slip, door aanraking van personen of dieren.
Maatregel: Gebruik van veiligheid, scherm de veiligheid af, onderhouden het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Veiligheidsbril
of veiligheidsbril



Veiligheids
oortopjes



Veiligheids
helm of veiligheid
hoedje



Veiligheids
vest



Veiligheids
vest



Veiligheids
vest



Veiligheids
vest

Veiligheidsmiddelen



Veiligheids
vest



Veiligheids
vest



Veiligheids
vest



Veiligheids
vest