

Doel

Een LS-groep veilig plaatsen/verwijderen op een LS-rek dat onder spanning staat.



Let op!

De FS bestaat uit LS-groepen, die in de gemiddelde situatie volledig of gedeeltelijk zijn onder spanning. Het is niet toegestaan om een LS-groep te plaatsen op een LS-rek dat onder spanning staat. Het is niet toegestaan om een LS-groep te verwijderen van een LS-rek dat onder spanning staat. Het is niet toegestaan om een LS-groep te plaatsen op een LS-rek dat onder spanning staat.

Aanwijzing en Opmerking

De FS wordt de opdracht van een WFT-voorzitter (WFT-VO) gegeven.

Voor deze opdracht moet 1 persoon als 1e man WFT-voorzitter zijn. Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een WFT-voorzitter (WFT-VO) begeleid.

Risico en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de E1-03 heb je leren welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze FS brengt extra risico's met.

Risico: Persoonlijke leed door verandering van spanningen in de LS, werk- of beschadiging.
Maatregel: Geduld WFT's, scherm spanningen in de LS af.

Risico: Beschadiging van de LS door aanraken van de LS, werk- of beschadiging.
Maatregel: Geduld van werklied, scherm de veiligheid af. Onderbreuk het werk.

Perzoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Perzoonlijke beschermingsmiddelen



1 paar
oogbescherming



1 paar
oorschelpbescherming



1 paar
handschoenen
bescherming



1 veiligheidsharnas



1 veiligheidsharnas



1 veiligheidsharnas

Veiligheidsmiddelen



1 veiligheidsharnas



1 veiligheidsharnas



1 veiligheidsharnas