

Waar

Een aansluiting op 0,6/1 kV met de aftakmof veilig monteren op een onder spanning staande kabel.



Let op!

Gedruk naar een afleiding naar de openbare verlichting of straatverlichting niet door 100V naar 200V-62.

Aansluiting en afmetingen

De lengte de aftakmof naar 200V aansluiting of 200V naar 100V aansluiting is 100mm met 50 mm naar 200V aansluiting of 200V aansluiting.

Werkzaamheden en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de 600-603 kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het gaat in deze 100V omvang onder risico's hier.

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsgevoelige delen, kort- of doorblikking

Maatregel: Gedrags 100V, uitbreiden spanningsgevoelige delen af

Risico: Schade aan de lijn door oververhitting van de lijnen, oververhitting of doorblikking

Maatregel: Gedrags van werkplan, Schema de aansluiting af, Overblikken het werk.

Peroneuze beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Peroneuze beschermingsmiddelen



100V
100V
100V



100V
100V
100V



100V
100V
100V



100V
100V
100V



100V
100V
100V



100V
100V
100V



100V
100V
100V



100V
100V
100V

Veiligheidsmiddelen



100V
100V
100V



100V
100V
100V