

Een tijdelijke leiding vanuit een huisaansluiting aanleggen en verwijderen

versie: 21-04-2023 (aantal wijzigingen: 0)

Doel

Een tijdelijke leiding veilig aanleggen of verwijderen tussen twee huisaansluitingen.

Aanwijzing en toelichting

De lengte van de opdracht varieert van 20 minuten tot 120 minuten, afhankelijk van de afstand van de

toevoers- en afvoer van de HPA's naar de HPA's van de lijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de NEN-EN 50128 kunt u lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze NEN brengt extra risico's met:

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsovername draden, wortel of kortsluiting.
Maatregel: Gebruik PPA's, schakel spanningsovername draden af.

Risico: Belasting van lijn door overstromingsgevaar, personen of dieren.
Maatregel: Schakel de veiligheid af, Ontbrekend het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmaatregelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Veiligheidsvest



Veiligheidsbril



Veiligheidskous



Veiligheidskous



Veiligheidskous



Veiligheidskous



Veiligheidskous



Veiligheidskous



Veiligheidskous

Veiligheidsmaatregelen



Veiligheidsmaatregelen



Veiligheidsmaatregelen



Veiligheidsmaatregelen