

Een kabelstof aansluitkabel (de)monteren en/of invoeren

versie: 15-06-2010 (aktueel bij de NEN-613)

Doel

Een onder spanning staande kabelstof aansluitkabel met een uiteinde van $\leq 10 \text{ mm}^2$ Cu of $\leq 10 \text{ mm}^2$ Al veilig (de)monteren en/of invoeren.

Aanwijzing en Opmerking

De bijgevoegde afbeeldingen met een WPA-voorziening of WPA-voorziening of WPA-voorziening of WPA-voorziening die minimaal een WPA-voorziening of WPA-voorziening of WPA-voorziening zijn.

Waarom en waarom niet

De handleiding 1.1 van de NEN-613 kan je helpen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk is door VDE beveiligd en/of niet.

Waarom: Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsovername, kort- of doorsluiting.
Maatregel: Gebruik PPA's, schakel spanningsovername af.

Waarom: Schade aan de afbeelding, schade aan de afbeelding, schade aan de afbeelding.
Maatregel: Gebruik van werktuigen, schakel de afbeelding af, schakel de afbeelding af.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



oogbescherming
goggles



handschoenen
of handschoenen



voetbescherming



hoofdbescherming
helmet



valbescherming



valbescherming



valbescherming
safety harness



valbescherming



valbescherming

Veiligheidsmiddelen



valbescherming
safety harness



valbescherming
safety harness



valbescherming
safety harness