

Een zekeringshouder of installatieautomaat wijzig onder spanning verwijderen of bijplaatsen in een kunststof aansluitkast

versie 12-09-2023 behorend bij de RI-E-63

Doel

Een zekeringshouder of installatieautomaat wijzig onder spanning verwijderen of bijplaatsen in een kunststof aansluitkast.

Aanpak en Opdracht

De RI-E-63 is opgesteld voor een 20%-, een 40%-, een of 60%-aanpak. De minimum aan RI-E-63 is 40% voor een 20%-aanpak of 60%-aanpak of 60%-aanpak of 60%-aanpak zijn.

Waar's en maatregelen

In hoofdstuk 4.3 van de RI-E-63 kun je lezen welke algemene waar's en maatregelen er zijn. Het wordt in deze O&M toegevoegd welke waar's er zijn.

Waar: Persoonlijk leed door aanpak van spanningsgevoelige delen, vast- of losbreken
Maatregel: Gebruik PWB's, scherm spanningsgevoelige delen af

Waar: Schade aan lijn, door aanpak van spanningsgevoelige delen, personen of dieren
Maatregel: Scherm de werkplek af (omgeving) het werk

Peroneuze beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Peroneuze beschermingsmiddelen



Veiligheidsbril



Veiligheidskleding



Veiligheidsvoeten



Veiligheidskabel



Veiligheidsklemmen



Veiligheidsklemmen



Veiligheidsklemmen

Veiligheidsmiddelen



Veiligheidsklemmen



Veiligheidsklemmen



Veiligheidsklemmen



Veiligheidsklemmen