

## G-12 LD-aansluitleidingen veilig beproeven op sterkte en dichtheid versie 15-04-2024

### Opdracht en samenvatting

Je krijgt de opdracht van een WVP van een of WVP van een of WVP van een, die een veiligheid of een maatregelen.

De WVP bepaalt ook de mate van veiligheid.

#### Een geïsoleerde LD-aansluitleiding beproeven

Je moet een WVP van of WVP van een of WVP van een of WVP van een zijn.

De WVP van een wordt je door iemand van WVP geholpen.

#### Een geleide LD-aansluitleiding beproeven

Je moet een WVP van of WVP van een of WVP van een of WVP van een zijn.

### Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.8 van de VMO kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VMO brengt extra risico's met:

**Risico:** Ongecontroleerde uitbarsting van gas bij beproeven van een geïsoleerde leiding.  
**Maatregel:** Verkleen de veiligheid. Bij de hele tijd de geïsoleerde leiding. Als de geïsoleerde = 10% LEL, is, verkleen dan direct de veiligheid. Geef het door aan de WVP.

**Risico:** Aanwezigheid van mensen rondom de in de directe omgeving van de veiligheid.  
**Maatregel:** Scherm de veiligheid af. Laat mensen rondom de veiligheid verlaten.

### Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen bij een beproeven van een geleide leiding



Aanwysing



Bij werkzaamheden  
gebruik de veilig  
werkende leiding

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen bij een beproeven van een geïsoleerde leiding



Bij werkzaamheden  
gebruik de veilig  
werkende leiding



Bij werkzaamheden  
gebruik de veilig  
werkende leiding