

Een LS-groep plaatsen/verwijderen op een LS-rek dat onder spanning staat

versie 10-04-2020 (beoordel. n.v. in 101-04.2)

Doel

Een LS-groep veilig plaatsen/verwijderen op een LS-rek dat onder spanning staat.



Let op!

Let's! bestaat uit LS-groepen, die in de geteste toestand volledig of gedeeltelijk zijn onder spanning. Het is niet toegestaan om LS-groepen te plaatsen of te verwijderen op een LS-rek dat onder spanning staat.

Aanwijzing en opmerking

De hoogte van de opstelling van een LS-groep is min 100 cm.

Voor deze opstelling moet 1 persoon zijn. De meest voorkomende afmeting van de LS-groep is 100 cm x 100 cm x 100 cm. De afmeting van de LS-groep is afhankelijk van de afmeting van de LS-groep.

Beveiliging en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de NEN-EN-1090-1:2017 zijn de veiligheidsmaatregelen en de maatregelen op de LS-groep in de NEN-EN-1090-1:2017 opgenomen.

Naam: Persoonlijke bescherming van spanningen, zoals: afsluiting
Maatregel: Gebruik van PBM's, schakel spanningen, zoals: afsluiting.

Naam: Beveiliging, zoals: door de aanwezigheid van personen of objecten.
Maatregel: Gebruik van veiligheidsmaatregelen, zoals: afsluiting van de LS-groep.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Veiligheids
harnas



Veiligheids
helm



Veiligheids
bril



Veiligheids
schoenen



Veiligheids
handschoenen



Veiligheids
vest

Veiligheidsmiddelen



Veiligheids
harnas



Veiligheids
helm



Veiligheids
bril