

Een tijdelijke leiding vanuit een huisaansluiting aanleggen en verwijderen

versie: 23-04-2023 | toelichting bij de E-63

Doel

Een tijdelijke leiding veilig aanleggen of verwijderen tussen twee huisaansluitingen.

Aanwijzing en toelichting

De bijlage 'de opdracht' van het EPR van de EPR-voorwaarde is identiek aan EPR.

De EPR van de EPR-voorwaarde, EPR-voorwaarde of EPR-voorwaarde EPR.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de EPR EPR kan je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze EPR brengt extra risico's met:

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsvolle delen, aard- of bomsluiting.
Maatregel: Gebruik PPM's, schakel spanningsarme delen af.

Risico: Botsing/val, slip, door overbrenghoudingen, personen of dieren.
Maatregel: Schakel de veiligheid af, Onderbreuk het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Veiligheidsvest



Veiligheidsbril



Veiligheidschoenen



Veiligheidskousen



Veiligheidskousen



Veiligheidskousen



Veiligheidskousen



Veiligheidskousen



Veiligheidskousen

Veiligheidsmiddelen



Veiligheidskousen



Veiligheidskousen



Veiligheidskousen