

01 april 2025

Werkzaamheden in nieuwe geleidendes ruimten

Deze bijlage 12 van de M0-B05 betreft de teksttype tekst van artikel 6.105.1 van de M0-B05 (2024). Het is gemeen gemaakt artikel 6.105.1 van de M0-B05. Er kunnen ook andere situaties voorkomen, dat wordt gemaakt van bijvoorbeeld M0 of M1 kabels in bestaande ruimten (ook knipruimten). Het is de veiligheid op de werfplaats is het dan noodzakelijk dat passende maatregelen worden getroffen.

6.105.1 Werkzaamheden in nieuwe geleidendes ruimten

Bepalend is dat de persoon verantwoordelijk in contact is met installaties of andere geleidendes delen en zich mogelijk kan onttrekken van gewaar een voorbeeld van een ander geleidend deel is een rechte buis.

Nieuwe geleidendes ruimten kunnen voorkomen in knipruimten, in tanks, vaten, kabels, onder machines, en in stroomkabels.

6.105.1.1

Onder spanning werken, ook van M0-B05, M0-B05 en M0-B05 kabels, is niet toegestaan.

6.105.1.2

Verplaatsbaar elektrisch materiaal moet zijn uitgerust met een ingebouwd veiligheidsnet.

Als dit niet mogelijk is moet het verplaatsbare materiaal zijn opgenomen in een M0-B05 kabel.

Als dit ook niet mogelijk is moet het verplaatsbare materiaal zijn opgenomen in een M0-B05 kabel.

Bij toepassing van M0-B05 moet gelijktijdig van de volgende voorwaarden zijn voldaan:

a) in een kabel mag slechts één verplaatsbaar materiaal zijn opgenomen en

b) het materiaal moet van klasse II zijn.

OPMERKING

Een beschermingsomvormer moet van de reedings van een M0-B05 kabel meer dan één secundaire