

G-10 LD-materopstellingen ≤ G25, inclusief hoofdcranen, veilig repareren en onderhouden versie 10-04-2025

Opdracht en aanwijzing

Je krijgt de opdracht van een *WV* *≤* *G25* of *WV* *≤* *G25* of *WV* *≤* *G25* of *WV* *≤* *G25*, via een werkplan of raamopdracht.

De *WV* bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een *VP* *≤* *G25* of *VP* *≤* *G25* of *VP* *≤* *G25* of *VP* *≤* *G25* zijn.

Als *VP* *≤* *G25* mag je drukregelaars en 0-knoppen vervangen. Dit mag je alleen doen als je een rubber ring of pakkingverandering hebt.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de *VMO* kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze *VMO* brengt extra risico's met.

Risico	Afwezigheid van mensen rondom de directe omgeving van de werkplek.
Maatregel	Schermt de werkplek af. Laat mensen rondom de werkplek vertrekken.
Risico	Ongecontroleerde uitstroming van gas.
Maatregel	Ventileer de werkplek. Stel de hele tijd de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie >10% LEL, verlaat dan direct de werkplek. Gaaf het door aan de <i>WV</i> .
Risico	Verkwetsing door potentiaaloverschot.
Maatregel	Bring een elektrisch geleidende overbrugging aan.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Aanpakken van
verminderende
verwonding



Als er een
verwonding van de
hoofden
verwonding

Veiligheidsmiddelen



Gevoelens van
verwonding van
verwonding



Gevoelens van
verwonding van
verwonding



Gevoelens van
verwonding van
verwonding



Als er een
verwonding van de
hoofden
verwonding
verwonding
verwonding