

#### Doel

Voeg een eindroof monteren op een L2- of 0V-kabel die onder spanning staat.



#### Let op!

Het monteren van een laatste eindroof duurt 10 tot 15.

#### Aanwijzing en Opdracht

**Gebruikersniveau** 4 tot 5 (van 1 tot 5) (van 1 tot 5)

De tijd die nodig is om een 20A-voeding of 20A-voeding of 20A-voeding te installeren van 10 tot 15 minuten (afhankelijk van de 20A-voeding die wordt gebruikt).

#### Gevoel schuldig

Het werk volgens NEN 50522:2024.

#### Waarom en maatregelen

In paragraaf 4.1 van de NEN-EN 50522:2024 is een lijst van algemene risico's en maatregelen opgenomen. Het werk in deze NEN-EN wordt extra risico's met zich mee.

**Risico:** Persoonlijk letsel door aanraking van spanninggevoerde delen, vast- of losbreken van  
**Maatregel:** Gebruik PPM's, schakel spanninggevoerde delen af.

**Risico:** Het vreesdomein bij het aanbrengen van de aansluiting van de aansluiting.  
**Maatregel:** Gebruik een werkplan, schakel de voeding af of ontbreken het werk.

#### Personlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

##### Personlijke beschermingsmiddelen



Veiligheidsbril



Veiligheids handschoenen



Veiligheids helm



Veiligheids schoenen



Veiligheids harnas



Veiligheids vest



Veiligheids harnas



Veiligheids vest

##### Veiligheidsmiddelen



Veiligheids harnas



Veiligheids vest