

Doel

Een lichte manschade van een onder spanning staande KUNSTSTOF LS-kabel veilig repareren.

Aanpak en Opdracht

De lichte manschade wordt gemaakt met 2 personen, 2000 vsm, 2000 vsm, 2000 vsm of 2000 vsm en de methode van 102.

Geluidsnelheid = 20 mm² tot 60 mm² A3

De methode 2000 vsm, 2000 vsm, 2000 vsm of 2000 vsm is.

Geluidsnelheid = 20 mm² tot 60 mm² A3

Voor deze opdracht moet 2 personen uit, in het vsm, 2000 vsm, 2000 vsm of 2000 vsm is. Bij deze werkzaamheden wordt er door maximaal een VOP groepen.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de M1-B12 kan je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Wat moet er door VOP bereikt worden risico's niet.

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van spanninggevoelige delen, aard- of kortsluiting

Maatregel: Gebruik PBM's, scherm spanninggevoelige delen af

Risico: Besluiting bij deze werkzaamheden, personen of dieren

Maatregel: Gebruik een werklint, scherm de werklint af, Gebruik het vsm.

Permissible beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Permissible beschermingsmiddelen



Veiligheidsbril



Veiligheidskleding



Veiligheidsvoeten of schoenen



Veiligheidsvest



Veiligheidsdoek



Veiligheidsdoek



Veiligheidsdoek



Veiligheidsdoek

Veiligheidsmiddelen



Veiligheidsdoek



Veiligheidsdoek