

(Onder toezicht) een LS-kabel die buiten gebruik is verwijderen of invoeren versie 15-04-2024 (balkenrol bij de BS-01)

Doel

(Onder toezicht) een LS-kabel die buiten gebruik is, veilig uit de grond verwijderen of een kabel in een station of bestaande of verwijderen.

Aanwijzing en Opdracht

LS-kabel in een station of bestaande of verwijderen

BS016 is gescreend

De lengte der opdracht varieert van: $W_{LS,screen}$, $W_{LS,unscreen}$, W_{LS} en/of $W_{LS,screen}$ die maximaal van 50.
De maat van W_{LS} , $W_{LS,screen}$, $W_{LS,unscreen}$, W_{LS} , W_{LS} en/of $W_{LS,screen}$ type of een bestaand kabel in een station of bestaande of verwijderen van een W_{LS} , $W_{LS,screen}$, $W_{LS,unscreen}$, W_{LS} en/of W_{LS} .

BS016 is gescreend

De lengte der opdracht varieert van: $W_{LS,screen}$, W_{LS} en/of $W_{LS,screen}$ die maximaal van 50.
De maat van W_{LS} , $W_{LS,screen}$, $W_{LS,unscreen}$, W_{LS} , W_{LS} en/of $W_{LS,screen}$ type.
De BS-kabel ligt het toezicht, de instructies en de veiligheidsaanwijzingen die veilig zijn.

LS-kabel die buiten gebruik is, veilig uit de grond verwijderen

Geleidelijke waarde = 10 m²/s of 10 m²/s

De lengte der opdracht varieert van: $W_{LS,screen}$, $W_{LS,unscreen}$, W_{LS} en/of $W_{LS,screen}$ die maximaal van 50.
De maat van W_{LS} , $W_{LS,screen}$, $W_{LS,unscreen}$, W_{LS} , W_{LS} en/of $W_{LS,screen}$ type of een bestaand kabel in een station of bestaande of verwijderen van een W_{LS} , $W_{LS,screen}$, $W_{LS,unscreen}$, W_{LS} en/of W_{LS} .

Geleidelijke waarde = 10 m²/s of 10 m²/s

De lengte der opdracht varieert van: $W_{LS,screen}$, $W_{LS,unscreen}$, W_{LS} en/of $W_{LS,screen}$ die maximaal van 50.
De maat van W_{LS} , $W_{LS,screen}$, $W_{LS,unscreen}$, W_{LS} , W_{LS} en/of $W_{LS,screen}$ type of een bestaand kabel in een station of bestaande of verwijderen van een W_{LS} , $W_{LS,screen}$, $W_{LS,unscreen}$, W_{LS} en/of W_{LS} .

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BS-016 kan je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze BS-kabel brengt extra risico's met zich.

Risico: Een vreesdang, type, door een vreesdang, personen of dieren.
Maatregel: Scherm de vreesdang af (onderzoek het werk).

Personenlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Personenlijke beschermingsmiddelen



Opgelet! Het is niet toegestaan om te werken met een vreesdang.



Hoofddoek



Veiligheidsvest



Veiligheidsvest